

OPACI-COAT-300® – DE ICD HIGH PERFORMANCE COATING

Description :

- ◆ Enduit opacifiant breveté à base de silicone.
- ◆ Offre une adhésion remarquable sur le verre
- ◆ Sans plomb
- ◆ Ne contient aucun solvant organique
- ◆ Ininflammable

Applications:

- ◆ Principalement utilisé pour les tympans ou dans certaines applications intérieures de revêtement mural.

Information technique:

L'Opaci-Coat-300 étant un produit de ICD nous vous invitons à vous rendre au lien suivant afin d'obtenir l'information courante sur le produit.

- ◆ **Information produit :**

<https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf>

- ◆ Liste des scellants approuvés par ICD :
- ◆ <http://www.icdcoatings.com/compatibility-lists>

Dimension maximales :

Trempé : largeur 1828mm- longueur 3655mm (72 x 144'')
Semi-trempé : largeur 1828mm - longueur 3655mm (72 x 144'')
Unité scellée : largeur 1828mm – longueur 3429mm (72'' x 135'')
Laminé : largeur 1727mm – longueur 2997mm (68'' x 118'')
À confirmer : Plus de 50 pieds carrés

Poids maximal 260 lb.

Sujet à la disponibilité de produit – Vérifier avec le département d'estimation.

Dimensions minimales :

Trempé : 305 x 305mm (12'' x 12'')
Autres : À confirmer si < à 1 pied carré
Diagonale : 406mm (16'') minimum

Variation de couleurs

Laurier s'est doté de procédures de qualité rigoureuses et assure un contrôle de la qualité de ses produits.

Nous utilisons des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés. De plus nous contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références. Malgré cette procédure rigoureuse, il est possible d'avoir de légères variations de couleurs entre les différentes productions d'un même produit.

