

## TENDANCES<sup>MC/TM</sup> et TENDANCES +

### DEVIS TECHNIQUE

Épaisseur du verre	3mm à 19mm	
Application	Pour utilisation intérieure, <b>TENDANCES</b> est offert en pleine surface seulement. Pour des applications partielles ou comportant des motifs, nous recommandons l'emploi de notre CERAFRIT.	
Installation murale	Nous recommandons d'appliquer sur un mur peint de la même couleur que le produit Tendances. Pour plus d'opacité, une couche additionnelle noire est aussi disponible en option.	
Fabrication	La fabrication standard est façonnage minimum. Disponible sur produits polis selon certaines restrictions – vérifier avec le département d'estimation.	
Adhésifs Compatibles	<b>Tendances</b>	<b>Tendances +</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dow Corning 1199</li> <li>• Dow Corning 795</li> <li>• Palmers's Mirror Mastic</li> <li>• GE SilPuf SCS2000</li> <li>• CRL tv Silicone Sealant</li> <li>• Pecora Mirror Mastic</li> <li>• CRL 33s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dow Corning 795</li> <li>• Dow Corning 995</li> <li>• Dow Corning 983</li> <li>• Dow Corning 121</li> <li>• GE SCS1200</li> <li>• GE SCS2000</li> <li>• GE SCS4600</li> </ul>
Durabilité	Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion).	

<b>Garantie</b>	<b>TENDANCES</b> est garanti 5 ans contre toute détérioration, écaillage ou changement de couleur si installé conformément aux recommandations de Laurier.
<b>Constance de la couleur</b>	<p>Laurier s'est doté de procédures de qualité rigoureuses et assure un contrôle de la qualité de ses produits.</p> <p>Pour la fabrication des produits opacifiants, nous utilisons des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés. De plus nous contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références.</p> <p>Malgré ce processus rigoureux, il est possible d'avoir de légères variations de couleurs entre les différentes productions d'un même produit.</p>