

## TENDANCES<sup>MC/TM</sup> et TENDANCES +

### DEVIS TECHNIQUE

<b>Épaisseur du verre</b>	3mm à 19mm	
<b>Application</b>	Pour utilisation intérieure, <b>TENDANCES</b> est offert en pleine surface seulement. Peut être appliqué par-dessus une couche de Cerafrit ou de Ceraprint pour une pleine opacité. Pour des applications partielles ou comportant des motifs, nous recommandons l'emploi de notre CERAFRIT.	
<b>Installation murale</b>	Nous recommandons d'appliquer sur un mur peint de la même couleur que le produit Tendances. Pour plus d'opacité, une couche additionnelle noire est aussi disponible en option.	
<b>Fabrication</b>	La fabrication standard est façonnage minimum. Disponible sur produits polis selon certaines restrictions – vérifier avec le département d'estimation.	
<b>Adhésifs Compatibles</b>	<b>Tendances</b>	<b>Tendances +</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dow Corning 1199</li> <li>• Dow Corning 795</li> <li>• Palmers's Mirror Mastic</li> <li>• GE SilPuf SCS2000</li> <li>• CRL tv Silicone Sealant</li> <li>• Pecora Mirror Mastic</li> <li>• CRL 33s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dow Corning 795</li> <li>• Dow Corning 995</li> <li>• Dow Corning 983</li> <li>• Dow Corning 121</li> <li>• GE SCS1200</li> <li>• GE SCS2000</li> <li>• GE SCS4600</li> </ul>
<b>Durabilité</b>	Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion).	

<b>Garantie</b>	<b>TENDANCES</b> est garanti 5 ans contre toute détérioration, écaillage ou changement de couleur si installé conformément aux recommandations de Laurier.
<b>Constance de la couleur</b>	<p>Laurier s'est doté de procédures de qualité rigoureuses et assure un contrôle de la qualité de ses produits.</p> <p>Pour la fabrication des produits opacifiants, nous utilisons des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés. De plus nous contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références.</p> <p>Malgré ce processus rigoureux, il est possible d'avoir de légères variations de couleurs entre les différentes productions d'un même produit.</p>

### Couleurs Standards :

**T-500\***  
Blanc



**T-557**  
Bleu Ciel de l'Utah



**T-501**  
Noir



**T-538**  
Nuit Électrique



**T-537**  
Brume d'étain



**T-560**  
Lime Fraîche



**T-556**  
Espace Profond



**T-559**  
Verde



**T-562**  
Vermillon



**T-561**  
Orange Brillant



\* Il est recommandé d'utiliser un substrat extra-clair.

Il est possible d'agencer la plupart des couleurs de la gamme Sherwin-Williams, Sico, Benjamin-Moore ou RAL. Des frais de développement de couleur s'appliquent.